



Komsilon

Fleckschutz und Imprägnierung auf Wasserbasis für Natur- und Kunststeine

Einsatzbereich

Zur Imprägnierung von porösen, saugfähigen Oberflächen wie Kunst- und Naturstein, Klinker, Terrakotta, Feinsteinfliesen, unglasierte Fliesen und Beton. KOMSILON ist auch für den Küchenbereich geeignet.



Anwendung

Bodenbelag porentief grundreinigen (z. B. mit FORMAT GR). Gründlich mit Wasser neutralisieren/nachspülen. KOMSILON konzentriert und gleichmässig auftragen. Je nach Saugvermögen des Belages 1 – 2 Aufträge vornehmen. Nach 24 Stunden kann der Belag erstmalig naßgereinigt werden. KOMSILON läßt sich hervorragend über die Spraytechnik verarbeiten.

Produkteigenschaften

- Wirkt wasser- und ölabweisend
- Erleichtert die Reinigung
- Minimiert die Fleckbildung
- Die Oberfläche behält ihre natürliche Optik und bleibt wasserdampfdurchlässig

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00139
Art.-Nr. 30597

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0918

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE