



TOPCare

eco

Ökologische Universaldispersion

Einsatzbereich

Für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge, saugfähige Natur- und Kunststeine.
Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens.



Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftrag mit TOPCARE ECO grundreinigen, mit klarem Wasser nacharbeiten und trocknen lassen. TOPCARE ECO satt und flächendeckend auftragen. Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen. Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen empfehlenswert.

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- Leichte Grundreinigung
- Auf restfeuchten Bodenbelag auftragbar (nass-in-nass) mit hervorragendem Verlauf
- Moderne Beschichtung OHNE Polieraufwand
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- Die Verarbeitung in den Methoden längs, quer und im Achterschwung sind unkompliziert
- Geeignet zur Beschichtung von leitfähigen, elastischen Bodenbelägen (Materialprüfzeugnis TÜV Süd) gemäß der Anforderung nach DIN IEC 60167 (max. 2 Aufträge mit je max. 24 ml/Auftrag)

Hinweis

TOPCARE ECO vor Frost schützen! Bei Belägen mit werksseitigem Finish (PU, PUR, etc.) empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern. Das Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.



Technische Informationen


Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30876

| | |
|----|--|
| ★ | Deckvermögen |
| ★★ | Glanz |
| ★★ | Strapazierfähigkeit |
| ★ | Pflegefilmsanierbarkeit |
| ★ | Beständigkeit Händedesinfektionsmittel |

UW 1235

Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Informationen dazu finden Sie unter: www.umweltzeichen.at



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ☎ 0720

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE