ARENAS-wash

Flüssiges Alleinwaschmittel

- Phosphatfreies Waschmittel-Konzentrat
- Ausgezeichnete Waschleistung bei 30–90 °C
- Erzielt einen hohen Weißgrad
- In Kombination mit ARENAS-excellent und ARENAS-oxydes VAH- und RKI-gelistet

Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30–90 °C geeignet. Auch für Funktionswäsche und Textilien aus Wolle und Seide anwendbar. Zur chemothermischen Wäschedesinfektion von alkalibeständigen, bleichbaren Textilien in Kombination mit ARENAS-excellent und ARENAS-oxydes.

Anwendung

Die zu waschenden Textilien sind nach Farbe und den vorgegebenen Waschtemperaturen zu sortieren.

Textilwäsche:

Dosierung über Dosierpumpen

Dosierempfehlung für Waschmaschinen	Hauptwäsche
Härtebereich 1 (< 1,5 mmol/L)	0,3 %–0,5 %
Härtebereich 2 (1,5–2,5 mmol/L)	0,4 %–0,6 %
Härtebereich 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5 %–0,8 %

Den Kanister an den Pumpenanschluss für das Waschmittel anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung der Waschmaschine.

Der Verbrauch ist abhängig von der Waschmaschinengröße, der Wasserhärte und dem gewählten Flottenverhältnis.

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Informationen zur örtlichen Wasserhärte erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Wasserversorger.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 15–30 %, anionische Tenside 5–15 %, Seife < 5 %, Phosphonate < 5 %, optische Aufheller, Farbstoffe, Duftstoffe (Lilial).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
j652110	10 L Kanister	10.5	60
j652121	20 L Kanister	21.0	36
j652172	200 L Fass	210	2

www.kiehl-group.com